Με το **AES-1000** μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγή επεξεργασμένων φακών του εργαστηρίου σας και να ελαττωθεί ο όγκος των δύσκολων εργασιών. Με το AES-1000, που έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία μεγάλου αριθμού φακών καθώς και για να προγραμματίζεται εύκολα, θα αυξηθούν τα κέρδη του εργαστηρίου σας και θα μπορείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας ταχύτερα.

Μπορείτε να αγοράσετε αυτή την επαναστατική ρομποτική μονάδα με διάταξη τοποθέτησης δίσκων σε στοίβες (AES-1000 S) ή να την προσαρμόσετε σε σύστημα μεταφορικής ταινίας (AES-1000 CB). Με το μοναδικό σχεδιασμό του AES-1000 που αποτελείται από ένα ρομπότ και έναν τροχό, η χρήση της μονάδας είναι αποτελεσματικότερη και η συντήρησή της ευκολότερη σε σχέση με τις μονάδες που αποτελούνται από ένα ρομπότ και πολλούς τροχούς. Με τον μοναδικό τροφοδότη τύπου CD αντιμετωπίζεται το σύνδρομο «αναμονής εργασίας» και η συμφόρηση των δίσκων εργασιών, αυξάνοντας έτσι την παραγωγή σε 30 εργασίες ανά ώρα.

Προδιαγραφές AES-1000

Χωρητικότητα φακών

Εξωτερική διάμετρος (πριν το τρόχισμα): έως 80mm

Εξωτερική διάμετρος (μετά το τρόχισμα): έως 20mm

Μέγιστο πάχος

17mm (άκρο κοίλου φακού)

10mm (κέντρο κοίλου φακού)

14mm (σύνολο κυρτού φακού)

Παροχή ρεύματος:

Πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας: 230V, 60Hz (μονοφασική τάση)

Κατανάλωση ισχύος: 600 VA (AES-1000S με συμπιεστή)

Διαστάσεις / Βάρος:

AES-1000(S): 31,5” (Π) x 44,3” (Β) x 58” (Υ)

486 λίβρες

AES-1000(CB): 47,5” (Π) x 44,4” (Β) x 58” (Υ)

408 λίβρες

Βασικά εξαρτήματα:

Μονός πύργος

Σαρωτής barcode

Καλώδιο RS-232C

Σωληνάκι αποστράγγισης

{phocadownload view=file|id=5}